



Przemysłowy hełm ochronny 3M™ G3000

Opis produktu

Hełm ochronny 3M™ G3000 zapewnia niezawodną ochronę głowy w trudnych warunkach pracy. Jego smukła konstrukcja ogranicza możliwość zahaczenia o przeszkodę, a krótki daszek zapewnia szersze pole widzenia. Odwracalna więźba umożliwia obrócenie o 180° i noszenie hełmu „tył na przód”. Jest to idealne rozwiązanie podczas pracy w ograniczonej przestrzeni.

Podstawowe cechy

- Wskaźnik 3M™ Uvicator wskazuje kiedy należy wymienić hełm z powodu ekspozycji na promieniowanie UV.
- Dostępny w wersji z regulacją standardową i płynną śrubową.
- Dostępny w wersji wentylowanej, zapewniającej większy komfort.
- Na przedniej powierzchni można umieścić nazwę firmy lub logo.
- Wymienna plastikowa lub skórzana opaska przeciwpotna.
- Więźba nagłowia może być odwrócona o 180° aby umożliwić noszenie hełmu „tył na przód”.
- Dostępny w wersji z izolacją elektryczną zgodną z EN 50365.
- Dopuszczony do użytku w temperaturze -30°C.
- Szeroka gama dostępnych akcesoriów.
- Umożliwia mocowanie ochronników słuchu.

Zastosowanie

- Budownictwo
- Prace elektryczne
- Leśnictwo
- Przemysł

Standardy i atesty

Hełm przemysłowy 3M™ G3000 spełnia wymogi dyrektywy dla środków ochrony indywidualnej (89/686/EWG), tym samym może być oznakowany znakiem CE. Produkt ten został przebadany i zatwierdzony przez SP Swedish National Testing and Research Institute/ Szwedzki Państwowy Instytut Badawczy, Box 857 SE-501 15 Boras, Szwecja (jednostka notyfikowana nr 0402). Hełm 3M™ G3000 został przebadany i zatwierdzony zgodnie z normami EN 397:1995, EN 397:1995/A1:2000, a w przypadku niektórych wersji zgodnie z normą EN 50365:2002.

Akcesoria

- GH1 - pasek podbródkowy
- GH4 - pasek podbródkowy
- HYG3 - opaska przeciwpotna z tworzywa sztucznego (standard)
- HYG4 - skórzana opaska przeciwpotna
- GR3C - osłona przeciwdeszczowa
- V6* - zintegrowane okulary ochronne
- V1*/V2*/V4*/V5* - wizjery
- GR2B - uszczelnienie osłony twarzy do V1* i V2*

Ograniczenia zastosowania

- Nie należy nigdy modyfikować lub zmieniać tego produktu.
- Nie używać hełmu przeciwko innym zagrożeniom niż opisane w instrukcji użytkownika.
- Produkt należy użytkować, przechowywać i konserwować według instrukcji użytkownika.

Materiały

Element	Materiał
Skorupa	ABS odporny na działanie promieni UV
Pas główny	LDPE
Więźba (pasy nośne)	Poliester
Opaska przeciwpotna	Skóra lub tworzywo sztuczne

Waga

Hełm ochronny G3000 ze standardowym wyposażeniem G2M ma masę 360 g.

Użytkowanie i przechowywanie

Zakres temperatur użytkowania	-30°C to +50°C
Zalecane warunki przechowywania	+3°C to +40°C, wilgotność <85%
Maksymalny zalecany okres magazynowania	2-5 lat, zależnie od środowiska pracy i warunków użytkowania

Klasyfikacja produktu

Dodatkowe właściwości ochronne

Niskie temperatury	-10°C	✓	-20°C	✓	-30°C	✓
Właściwości elektryczne	440Vac*	✓	EN50365*	✓		
Wysokie temperatury	+50°C	✓	+150°C	✗	Stopiony metal	✓

* Właściwości elektryczne dotyczą modeli G3001 ze skorupami niewentylowanymi.

Konfiguracja produktu

Skorupa hełmu

G3000	Z wentylacją
G3001	Bez wentylacji

Rozmiary

Modele z regulacją pinlock	54-62cm
Modele z regulacją śrubową	53-62cm

Więźba

G2C	4-punktowy pas główny z regulacją pinlock, z potnikiem z tworzywa sztucznego
G2D	4-punktowy pas główny z regulacją pinlock, ze skórzanym potnikiem
G2M	4-punktowy pas główny z płynną regulacją śrubową, ze skórzanym potnikiem
G2N	4-punktowy pas główny z płynną regulacją śrubową, z potnikiem z tworzywa sztucznego

Ważna uwaga

3M nie ponosi żadnej odpowiedzialności, bezpośredniej lub wtórnej (w tym między innymi odpowiedzialności za utratę zysków, transakcji oraz/ lub wartości firmy) w wyniku kierowania się jakimikolwiek informacjami, podanymi przez 3M w niniejszym dokumencie. Użytkownik odpowiada za określenie przydatności produktów do zamierzonych celów. Żaden fragment niniejszego oświadczenia nie może być interpretowany jako wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności firmy 3M za śmierć lub uszkodzenie ciała wynikające z jej zaniedbania.



3M Poland Sp. z o.o.

Dział Bezpieczeństwa Pracy

Al. Katowicka 117

Kajetany, 05-830 Nadarzyn

tel.: +48 22 739 60 00

fax: +48 22 739 60 01

www.3m.pl/bhp

3M jest znakiem firmy 3M Company.

Prosimy poddać recyklingowi. © 3M 2015.

Wszelkie prawa zastrzeżone.